



PERIMETRE

Quand le bâtiment va !



DETERGENT SPECIAL PANNEAUX SOLAIRES BIODEGRADABLE

VOLTANET

PROPRIETES

VOLTANET est une composition détergente spécialement conçue pour le nettoyage des panneaux photovoltaïques pollués par des particules atmosphériques.

VOLTANET est formulé pour doper le nettoyage, et éviter la re déposition des salissures détachées.

VOLTANET est un nettoyant biodégradable contact alimentaire formulé à base de matière première d'origine végétale et biosourcée.

Non agressif et non corrosif, **VOLTANET** nettoie et dégraisse toutes les surfaces minérales : verre, les peintures, les matières plastiques, l'aluminium ou les bardages...

VOLTANET est formulé pour ne pas détériorer les cellules photovoltaïques et les connectiques.

VOLTANET est particulièrement économique vu sa très forte concentration.

MISE EN ŒUVRE

Eliminer tous les dépôts importants (brosser si nécessaire)

Utiliser le produit dilué avec de l'eau chaude ou froide.

VOLTANET est extrêmement efficace sur tout type de surface.

DILUTION : S'utilise pur ou peut être dilué de 5 à 50% selon l'encrassement et le support. Pour une utilisation en machine haute pression, il est conseillé d'avoir une concentration de l'ordre de 1 à 5% à la sortie de lance (selon l'état de la surface).

MATERIEL D'APPLICATION : Drone, pulvérisateur, matériel haute pression...

Appliquer directement le produit en solution sur le support. Un rinçage obligatoirement à l'eau. 5. **TEMPERATURE D'APPLICATION** : De 5 à 50°C.

NETTOYAGE DU MATERIEL : Le nettoyage des outils doit s'effectuer à l'eau

STOCKAGE : Stocker le produit en local hors gel à l'abri des intempéries et des rayons directs du soleil. Ne pas stocker à une température <5°C.

Caractéristiques :

Détergent liquide

- Liquide incolore

- Masse volumique : $1.04 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$ à 20°C

- pH : 11

- Craint le gel mais réversible

- Point d'éclair : Néant

SECURITE D'EMPLOI

Ne présente pas de dangers particuliers sur les matériaux. Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection.

En cas de projection sur les yeux et la peau, se laver à l'eau. Se référer à la fds disponible sur www.perimetre.pro

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne youtube
« Périmètre bâtiment »

Produit à usage strictement professionnel. Risque de réaction chimique dangereuse. Eviter absolument le contact ou le mélange avec d'autres produits chimiques. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ». Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison. DLU 1 an. 10-10-2022